

gcloud 현황 (이 머신)

| 점검: 2026-09-16 KST
| 이 머신(JUNOWIN11)에 설치된 gcloud CLI의 계정·프로젝트·설정을 확인한 시점별 기록입니다. 자동 갱신되는 상태판은 아닙니다. 설치·초기 설정 방법은 gcloud CLI 설치·초기 설정 참고.

한눈에 보기

항목	값
SDK 버전	Google Cloud SDK 585.0.0 (core 2026.09.11, bq 2.1.38, gsutil 5.37)
설치 경로	C:\Program Files (x86)\Google\Cloud SDK\google-cloud-sdk\bin
활성 계정	dimplejuno@gmail.com
활성 프로젝트	(미지정, unset)
활성 구성(config)	default
사용 통계 전송	비활성 (disable_usage_reporting = True)

계정

Credentialed Accounts
ACTIVE ACCOUNT
* dimplejuno@gmail.com

사용자 계정 하나로 로그인돼 있습니다. 서비스 계정은 등록돼 있지 않습니다.

접근 가능한 프로젝트

로그인 계정으로 조회되는 프로젝트 목록입니다.

PROJECT_ID	이름	프로젝트 번호
cellotutor-juno	CelloTutor	632436167951
sparklabsacademy-visionivy	SparklabsAcademy-VisionIvy	457484980343
tictectoeai	tictectoeai	213021728496
visionivy-ai	visionivy-ai	465766294110

| gen-lang-client-0316393731 (Default Gemini Project)은 2026-09-16 삭제 요청됨(DELETE_REQUESTED). 30일 내 gcloud projects undelete gen-lang-client-0316393731로 복구 가능하며, 이후 영구 삭제됩니다.

현재 설정 (gcloud config list)

[accessibility]
screen_reader = False
[core]
account = dimplejuno@gmail.com
disable_usage_reporting = True

활성 구성: default

다음 단계 — 기본 프로젝트 지정

활성 프로젝트가 아직 없습니다. 대부분의 gcloud 명령은 프로젝트가 필요하므로 하나를 기본값으로 지정하세요.

```
# 예: tictechtoeai 를 기본 프로젝트로
gcloud config set project tictechtoeai

# 기본 리전/존 (서울)
gcloud config set compute/region asia-northeast3
gcloud config set compute/zone asia-northeast3-a
```

프로젝트별로 계정·설정을 나눠 쓰려면 named configuration을 사용하세요.

```
gcloud config configurations create visionivy
gcloud config configurations activate visionivy
gcloud config set project visionivy-ai
```

애플리케이션 기본 자격증명 (ADC)

로컬 앱/SDK에서 GCP API를 호출하려면 ADC 로그인도 별도로 필요합니다 (gcloud auth login과 별개).

```
gcloud auth application-default login
```

- ADC 파일 위치: %APPDATA%\gcloud\application_default_credentials.json

재확인 명령

```
gcloud auth list
gcloud config list
gcloud config get-value project
gcloud projects list
```